ReduFuse®

The smartest solution for diffused light

15kg
14,85 L
3,92 US gal

ReduSystems®
The bright side of growing

NL

De slimste oplossing voor diffuus licht

ReduFuse zet directe zonnestraling om in diffuus licht met behoud van een hoge lichttransmissie. ReduFuse is enkel geschikt voor kasdekmaterialen van glas en is zeer slijtvast. Eenmaal opbrengen per seizoen is doorgaans voldoende. Het beste resultaat wordt verkregen bij machinaal aanbrengen van de laag. ReduFuse dient met een specifiek ontwikkelde versie van ReduClean verwijderd te worden om tot een optimaal reinigings resultaat te komen: ReduClean voor diffuse coatings.

Gebruiksaanwijzing (zie tabel)
1. ReduFuse alleen toepassen:
   • Op een droog en schoon glasoppervlak.
   • Onder sneldrogende omstandigheden. (T>10°C + RV<80%)
   • Wanneer het tijdens opbrengen of voor droging niet regent.
2. Bepaal de gewenste scherming en haze waarde.
3. Spuitvloeistof = ReduFuse + water.
4. Vul de mengbak met het benodigde aantal liters schoon water.
5. Voeg de juiste hoeveelheid ReduFuse al roerend toe.
6. Roer de spuitvloeistof tussentijds krachtig op.

Gebruiksaanwijzing voor een oppervlakte van 10.000m² (1 ha)

Scherming* PAR	NIR	Lichtverspreiding Haze	Aantal emmers** (liters)	Spuitvloeistof***
10%	10%	80%	20 (=297L)	Handpistool 1.700 – 2.000 liter
6%	6%	70%	14 (=208L)	
4%	4%	50%	12 (=178L)	Spuitboom 1.000 – 1.500 liter

* Scherming: hemisperisch, gemeten exclusief kasdek en -constructie.
** Bij gebruik van handpistool is de benodigde hoeveelheid ReduFuse 10% hoger.
*** Totale benodigde spuitvloeistof is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Slijtvastheid
• Een hogere concentratie ReduFuse is slijtvaster dan een lagere.
• Bovengemiddelde hoeveelheid of intensiteit van neerslag zal de slijtage van de laag versnellen.

Verwijdering
ReduFuse dient met een specifiek ontwikkelde versie van ReduClean verwijderd te worden om tot een optimaal reinigings resultaat te komen: ReduClean voor diffuse coatings.
• Gebruik minimaal 250L ReduClean voor diffuse coatings per ha.
• Breng ReduClean voor diffuse coatings bij voorkeur met een spuitmachine gelijkmatig op het kasdek aan.
• ReduClean voor diffuse coatings niet toepassen op vochtig kasdek of bij kans op neerslag.
• ReduClean voor diffuse coatings enkel toepassen wanneer binnen 2 dagen zware regen valt.
• ReduFuse nooit combineren met andere schermmiddelen dan ReduSystems producten.
• Gebruik van daksproeiers ter koeling veroorzaakt verwijderingsproblemen.

In het geval van een matig reinigingsresultaat dient geborsteld te worden met een dekwasser in combinatie met ReduClean voor diffuse coatings. Een dekwasser dient inzetbaar te zijn.

Gezondheidsrisico's
• Bij huid- of oogcontact afspoelen met water.
• Bij inname een arts waarschuwen.

Milieu
• Vraag de lokale autoriteiten of ReduFuse in het openbare water mag worden geloosd.
• Toets de geschiktheid en omgeving van waterwegen voor het laten instromen van ReduFuse. Voorkom indien mogelijk.
• Toets de bruikbaarheid van het bassinwater na instroom van ReduFuse.

Opslag
• ReduFuse dient vorstvrij opgeslagen te worden.
• Ongeopende emmers zijn 2 jaar houdbaar. Na 1 jaar oproeren alvorens te mengen met water.

Disclaimer
Mardenkro is niet aansprakelijk voor schade door niet juist opvolgen van aanwijzingen of schade die buiten haar macht ligt.

Zie **www.redusystems.nl** voor uitgebreide gebruiksvoorschriften.

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [N. CE 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EN

The smartest solution for diffused light

ReduFuse converts direct sunlight into diffuse light while maintaining high light transmission. ReduFuse is only suitable for glass greenhouse coverings and is very wear-resistant. One application per season is usually sufficient. Best results are achieved when applied by machine (sprayboom).
ReduFuse needs to be removed with a specifically developed version of ReduClean in order to achieve an optimal cleaning result: ReduClean for diffuse coatings.

Directions for use (see chart)
1. Apply ReduFuse only:
   • On a dry and clean surface of glass.
   • Under fast drying circumstances. (T>10°C + RH<80%)
   • When rain is not expected during application or drying process.
2. Determine the desired shading and haze percentage.
3. Spray liquid = ReduFuse + water.
4. Fill the tank with the required liters of clean water.
5. Add the correct amount of ReduFuse while stirring.
6. Stir spray liquid during application.

ReduFuse application instructions for 10,000m² (1 ha/2,47 acre)

Shading* PAR	NIR	Light diffusion (haze)	Amount of buckets** (liters/US gal)	Total spray liquid***
10%	10%	80%	20 (=297L/78 US gal)	Manual application 1,700 – 2,000 liter 450 – 530 US gal
6%	6%	70%	14 (=208L/55 US gal)	
4%	4%	50%	12 (=178L/47 US gal)	Machine or helicopter 1,000 – 1,500 liter 260 – 395 US gal

* Shading: measured hemispherically, does not include greenhouse structure and cover.
** Manual application will increase the required amount of ReduFuse by 10%.
*** Total spraying liquid needed is depending on the weather conditions.

Wear-resistance
• A higher concentration of ReduFuse is more wear-resistant then a lower concentration.
• Above average amount or intensity of precipitation will increase wear of the layer.

Removal
ReduFuse needs to be removed with a specifically developed version of ReduClean in order to achieve an optimal cleaning result: ReduClean for diffuse coatings.
• Use a minimum of 250L/66 US gallon ReduClean for diffuse coatings per ha/2,47 acre
• Apply ReduClean for diffuse coatings preferably by machine evenly on the greenhouse surface.
• Do not apply ReduClean for diffuse coatings on a wet surface or during rain.
• Considerable amount of rain needs to fall within 2 days after ReduClean for diffuse coatings application.
• Never use any other shading products other than ReduSystems products in combination with ReduFuse.
• Use of roof-sprinklers for cooling can cause removal problems.

In case of a marginal removal result a new application of ReduClean for diffuse coatings in combination with brushing should be used. A brushing machine must be available when using ReduFuse.

Health risks
• In case of contact with eyes or skin rinse thoroughly with water.
• In case of ingestion seek medical attention.

Environment
• Check with local authorities if ReduFuse may be discharged in public water.
• Check if the waterways and surroundings are suitable for the inflow of ReduFuse. Avoid if possible.
• Check the usability of the irrigation water in the basin after inflow of ReduFuse.

Storage
• Keep from freezing.
• Unopened containers have a shelf life of 2 years. After 1 year stirring is needed before mixing with water.

Disclaimer
Mardenkro can not be held liable for any damages resulting from the use of this product or any damages beyond her control.

See **www.redusystems.com** for more detailed instructions.

EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no.220-239-6] (3:1). May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.

FR

La plus intelligente des solutions pour lumière diffuse

ReduFuse convertit la lumière solaire directe en lumière diffuse tout en maintenant une transmission lumineuse très élevée. ReduFuse convient uniquement à des toitures de serre en verre et est très résistant à l'usure. En général, une seule application par saison suffit. Les meilleurs résultats sont obtenus lors d'une application à la machine (rampe de pulvérisation).
Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, ReduFuse doit être retiré avec une version spécialement adaptée de ReduClean: ReduClean pour produits de diffusion.

Mode d'emploi (voir tableau)
1. Appliquer ReduFuse uniquement :
   • Sur une surface en verre propre et sèche.
   • Dans des conditions de séchage rapide. (T>10°C + RH<80%)
   • En l'absence de prévision de précipitations pendant l'application et le séchage.
2. Déterminer l'ombrage et le pourcentage de diffusion souhaités.
3. Liquide de pulvérisation = ReduFuse + eau.
4. Remplir le réservoir avec la quantité requise d'eau propre.
5. Ajouter la quantité correcte de ReduFuse en mélangeant.
6. Mélanger le liquide de pulvérisation pendant l'application.

Instructions d'application de ReduFuse pour 10.000 m² (1 ha)

Ombrage* PAR	NIR	Diffusion de la lumière	Nombre de seaux** (litres)	Liquide de pulvérisation total***
10%	10%	80%	20 (=297 L)	Application manuelle 1.700 – 2.000 litres
6%	6%	70%	14 (=208 L)	
4%	4%	50%	12 (=178 L)	Machine ou hélicoptère 1.000 – 1.500 litres

* Ombrage : mesuré de manière hémisphérique, verre et structure non compris.
** L'application manuelle nécessite 10 % de ReduFuse supplémentaires.
*** La quantité totale de liquide à pulvériser dépend des conditions météorologiques.

Résistance à l'usure
• Une concentration plus élevée de ReduFuse offre une meilleure résistance à l'usure.
• Des précipitations supérieures à la moyenne en quantité ou en intensité augmentent l'usure de la couche.

Élimination
ReduFuse doit être retiré avec une version spécialement développée de ReduClean afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal : ReduClean pour produits de diffusion.
• Utiliser au minimum 250 L de ReduClean pour produits de diffusion par ha.
• Appliquer ReduClean pour produits de diffusion. de préférence à la machine sur la surface de la serre.
• Ne pas appliquer ReduClean pour produits de diffusion sur une surface humide ou sous la pluie.
• Une quantité importante de pluie doit tomber dans les 2 jours après l'application de ReduClean pour produits de diffusion.
• Ne jamais utiliser aucun autre produit d'ombrage que les produits ReduSystems en combinaison avec ReduFuse.
• L'utilisation de sprinklers de toit pour le refroidissement peut causer des problèmes d'élimination.

En cas de résultat d'élimination insuffisant, ReduClean pour produits de diffusion devra de nouveau être appliqué en combinaison avec un brossage. Une brosseuse doit être disponible lors de l'utilisation de ReduFuse.

Risques pour la santé
• En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment avec de l'eau.
• En cas d'ingestion, consultez un médecin.

Environnement
• Vérifier auprès des autorités locales si ReduFuse peut être rejeté dans les eaux publiques.
• Vérifier si les cours d'eau et leurs environs sont appropriés pour recevoir l'afflux de ReduFuse. Évitez si possible.
• Vérifier que l'eau d'irrigation dans le bassin soit utilisable après afflux de ReduFuse.

Entreposage
• Conserver à l'abri du gel.
• Les bidons non ouverts ont une durée de conservation de 2 ans. Au bout d'un an, ils doivent être mélangés avant la dilution dans l'eau.

Avertissement
Mardenkro ne peut être tenue responsable de dommages résultant de l'utilisation de ce produit ni de dommages indépendants de son contrôle.

Voir **www.redusystems.fr** pour des instructions plus détaillées.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [N. CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

DE

Die intelligenteste Lösung für diffuses Licht

ReduFuse wandelt direkte Sonneneinstrahlung in diffuses Licht um, wobei eine hohe Lichtdurchlässigkeit erhalten bleibt. ReduFuse ist nur für Gewächshausmaterialien aus Glas geeignet und sehr verschleißfest. Einmal pro Saison ist in der Regel ausreichend. Das beste Ergebnis wird durch mechanisches Auftragen der Coating erzielt.
ReduFuse muss mit einer speziell entwickelten Version von ReduClean entfernt werden, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen: ReduClean für diffuse Coatings.

Anwendung (siehe Tabelle)
1. Verwenden Sie ReduFuse nur:
   • Auf einer trockenen und sauberen Glasoberfläche.
   • Wenn die Oberfläche schnell trocknen kann. (T>10 °C + RF<80 %)
   • Wenn während der Anwendung oder des Trocknungsprozesses kein Regen erwartet wird.
2. Bestimmen Sie den gewünschten Schattierungs- und Diffusität (in Prozent).
3. Spritzflüssigkeit = ReduFuse + Wasser.
4. Füllen Sie den Behälter mit der benötigten Menge an Litern sauberen Wassers.
5. Fügen Sie während des Rührens die korrekte Menge an ReduFuse hinzu.
6. Verrühren Sie die Spritzflüssigkeit während der Anwendung.

Hinweise für die Anwendung von ReduFuse für 10.000 m² (1 ha)

Schattierung* PAR	NIR	Diffusität	Anzahl an Eimern** (Liter)	Spritzflüssigkeit gesamt***
10%	10%	80%	20 (= 297 l)	Manuelle Anwendung 1700 – 2000 Liter
6%	6%	70%	14 (= 208 l)	
4%	4%	50%	12 (= 178 l)	Maschine oder Hubschrauber 1000 – 1500 Liter

* Schattierung: hemisphärisch gemessen, beinhaltet nicht Glas und Konstruktion.
** Eine manuelle Anwendung erhöht die erforderliche Menge an ReduFuse um 10 %.
*** Die benötigte Gesamtmenge der Spritzflüssigkeit ist abhängig von den Wetterbedingungen.

Abriebfestigkeit
• Ein höhere Konzentration an ReduFuse ist abriebfester als eine niedrigere Konzentration.
• Eine überdurchschnittliche Menge oder Intensität an Niederschlägen erhöht den Abrieb der Schicht.

Entfernung
ReduFuse muss mit einer speziell entwickelten Version von ReduClean entfernt werden, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen: ReduClean für diffuse Coatings.
• Verwenden Sie mindestens 250 l ReduClean für diffuse Coatings pro ha.
• Tragen Sie ReduClean für diffuse Coatings vorzugsweise mit einer Maschine auf die Gewächshausoberfläche auf.
• ReduClean für diffuse Coatings nicht auf nasser Oberfläche oder bei Regen auftragen.
• Erhebliche Regenmengen muss innerhalb von 2 Tagen nach die Anwendung von ReduClean für diffuse Coatings fallen.
• Verwenden Sie in Kombination mit ReduFuse niemals ein anderes Schattiermittel, sondern nur ReduSystem-Produkte.
• Die Verwendung von Dach-Sprinklern zur Kühlung kann Probleme bei der Entfernung verursachen.

Im Falle, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, muss ReduClean für diffuse Coatings erneut angewendet und abgebürstet werden. Es muss eine Bürstmaschine zur Verfügung stehen, wenn Sie ReduFuse verwenden.

Gesundheitsrisiken
• Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sorgfältig mit Wasser aus- bzw. abspülen.
• Im Falle einer ungewollten Einnahme bitte einen Arzt aufsuchen.

Umwelt
• Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden, ob ReduFuse in öffentliches Gewässer eingeleitet werden darf.
• Überprüfen Sie, ob ReduFuse in die Bäche und Flüsse und die Umgebung geleitet werden kann. Vermeiden Sie, wenn möglich.
• Überprüfen Sie die Verwendbarkeit des Bewässerungswassers im Becken, nachdem ReduFuse eingeleitet wurde.

Lagerung
• Das Produkt darf nicht gefrieren.
• Ungeöffnete Eimer haben eine Haltbarkeit von 2 Jahren. Nach 1 Jahr vor Gebrauch und Verdünnung aufrühren.

Haftungsausschluss
Mardenkro übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung dieses Produkts entstehen, oder für Schäden, die außerhalb seiner Kontrolle liegen.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf **www.redusystems.de**

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [N. CE 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

PL

Najskuteczniejsze rozwiązanie do uzyskania rozproszonego światła

ReduFuse przekształca bezpośrednie promienie słoneczne w rozproszone światło przy zachowaniu wysokiej przepuszczalności światła. ReduFuse nadaje się tylko do szklarni i jest bardzo odporny na zmywanie. Jedna aplikacja na sezon jest zwykle wystarczająca. Najlepsze wyniki osiąga się przy nakładaniu przez maszynę (sprayboom).
ReduFuse należy usuwać za pomocą specjalnie opracowanej wersji ReduClean, aby osiągnąć optymalny efekt czyszczenia: ReduClean do powłok dyfuzyjnych.

Instrukcje użytkowania (patrz schemat)
1. Nałożyć środek ReduFuse w następujących warunkach:
   • Na suchą i czystą szklaną powierzchnię.
   • W warunkach szybkiego wysychania (T >10°C + RH <80%).
   • W przypadku braku przewidywanych opadów podczas nakładania środka i jego wysychania.
2. Określić wymagane zacienienie i wartość procentową zamglenia.
3. Dokonać oprysku płynu = środek ReduFuse + woda.
4. Napełnić zbiornik wymaganą ilością czystej wody (w litrach).
5. Dodać odpowiednią ilość środka ReduFuse, równocześnie mieszając płyn.
6. Mieszać płyn opryskowy podczas jego stosowania.

Instrukcja stosowania środka ReduFuse dla obszaru 10 000 m² (1 ha)

Zacienienie* PAR	NIR	Rozproszenie światła (zamglenie)	Liczba wiader** (litry)	Całkowita ilość płynu opryskowego***
10%	10%	80%	20 (= 297 l)	Stosowanie ręczne 1700 – 2000 litrów
6%	6%	70%	14 (= 208 l)	
4%	4%	50%	12 (= 178 l)	Maszyna lub helikopter 1000 – 1500 litrów

* Zacienienie: mierzone według półkuli, nie obejmuje szkła i budynku.
** W przypadku ręcznego stosowania wymagana ilość środka ReduFuse jest większa o 10%.
*** Całkowita ilość cieczy roboczej zależy od warunków atmosferycznych.

Odporność na zużycie
• Środek ReduFuse w większym stężeniu przejawia wyższą odporność na zużycie.
• Opady atmosferyczne o średniej lub dużej intensywności powodują szybsze zużycie warstwy.

Usuwanie
ReduFuse należy usuwać za pomocą specjalnie opracowanej wersji ReduClean, aby osiągnąć optymalny efekt czyszczenia: ReduClean do powłok dyfuzyjnych.
• Użyć minimum 250 l środka ReduClean dla powłok dyfuzyjnych na jeden hektar.
• Nałożyć środek ReduClean dla powłok dyfuzyjnych na powierzchnię szklarni, najlepiej używając do tego maszyny.
• Nie nanosić ReduClean na mokrą powierzchnię lub podczas deszczu.
• Obfity deszcz musi spaść w ciągu 2 dni od aplikacji ReduClean dla powłok dyfuzyjnych.
• Nigdy nie łączyć innych substancji zacieniających ze środkiem ReduFuse IR oprócz środka ReduSystem.
• Używanie zraszaczy dachowych w celu chłodzenia może spowodować problemy podczas usuwania środka.

W przypadku niezadowalającego efektu usuwania należy nałożyć nową ilość środka ReduClean dla powłok dyfuzyjnych, używając do tego szczotki.

Zagrożenie zdrowia
• W razie kontaktu środka z oczami lub skórą dokładnie przemyć dane miejsce wodą.
• W przypadku połknięcia środka skorzystać z pomocy medycznej.

Wpływ na środowisko
• Skontaktuj się z lokalnymi władzami czy ReduFuse może być odprowadzony do publicznej sieci wodnej.
• Upewnić się, że drogi wodne i okoliczny obszar jest odpowiedni do napływu środka ReduFuse. Unikać, jeśli to możliwe.
• Sprawdzić jakość wody irygacyjnej pozyskiwanej z kranu po napływie środka ReduFuse.

Przechowywanie
• Chronić przed zamarznięciem.
• Nieotwarte pojemniki mają okres przydatności 2-ch lat, po tym okresie konieczne będzie wymieszanie zawartości przed zmieszaniem z wodą.

Zrzeczenie odpowiedzialności
Firma Mardenkro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania tego produktu ani za jakiekolwiek uszkodzenia znajdujące się poza jej kontrolą.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie **www.redusystems.pl**

EUH208 Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5), Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

RU

Наиболее разумное решение для получения рассеянного света

ReduFuse преобразует прямой солнечный свет в рассеянный, сохраняя высокую светопропускаемость. ReduFuse подходит только для стеклянных теплиц, и он очень износостойкий. Обычно достаточно одного покрытия за сезон. Наилучшие результаты достигаются при машинном распылении. Для достижения оптимального результата очистки необходимо удалить ReduFuse с помощью специально разработанной версии ReduClean: ReduClean для диффузных покрытий.

Указания по применению (см. таблицу)
1. Наносить ReduFuse только:
   • На сухую и чистую поверхность стекла.
   • В условиях быстрого высыхания. (температура выше 10°C + относительная влажность менее 80%)
   • Если во время нанесения или высыхания не ожидается дождя.
2. Определите необходимый процент затенения и рассеивания.
3. Распыляемая жидкость = ReduFuse + вода.
4. Заполните бак необходимым количеством чистой воды.
5. Добавьте необходимое количество ReduFuse помешивая раствор.
6. Перемешивайте раствор во время нанесения.

Инструкции по нанесению ReduFuse при площади 10 000 м² (1 га)

Затенение* PAR	NIR	Рассеивание света (дымка)	Количество ведер** (литров)	Итого жидкости***
10%	10%	80%	20 (= 297 л)	Нанесение вручную 1700 – 2000 литров
6%	6%	70%	14 (= 208 л)	
4%	4%	50%	12 (= 178 л)	Машиной или вертолетом 1000 - 1500 литров

* Затенение: полусферическое измерение оно не учитывает стекло и конструктивные элементы.
** При нанесении вручную необходимое количество ReduFuse потребуется увеличить на 10%.
*** Общее количество распыляемой жидкости зависит от погодных условий.

Износостойкость
• Более высокая концентрация ReduFuse позволяет добиться большей износостойкости.
• Количество или степень интенсивности осадков выше средней ведет к снижению износостойкости наносимого слоя.

Удаление
Для достижения оптимального результата очистки необходимо удалить ReduFuse с помощью специально разработанной версии ReduClean: ReduClean для диффузных покрытий.
• Используйте как минимум 250 л ReduClean для диффузных покрытий на 1 гектар.
• Рекомендуется нанести ReduClean для диффузных покрытий на поверхность теплиц с помощью машины.
• Не наносить ReduClean для диффузных покрытий на мокрую поверхность или во время дождя.
• ReduClean для диффузных покрытий необходимо нанести, если в течение 2 дней после этого ожидается выпадение значительного количества осадков.
• Никогда не используйте какие-либо иные составы для затенения кроме средств ReduSystem продукты с ReduFuse.
• Использование спринклерной системы охлаждения на кровле может вызвать затруднения при удалении.

В случае неполного удаления требуется новое нанесение ReduClean для диффузных покрытий с очисткой при помощи щетки. При использовании ReduFuse в наличии должна быть чистящая машина со специальными щетками.

Опасность для здоровья
• В случае попадания в глаза или на кожу тщательно промойте водой.
• В случае попадания внутрь обратитесь за медицинской помощью.

Окружающая среда
• Проконсультируйтесь с местными властями о том, может ли ReduFuse сливаться в общественные водные объекты.
• Убедитесь в пригодности водостоков и прилегающей местности для слива ReduFuse. По возможности избегайте этого.
• Убедитесь в пригодности воды для полива в бассейне после слива ReduFuse.

Хранение
• Не допускайте замораживания.
• Неоткрытые ёмкости имеют срок хранения 2 года. После 1 года хранения необходимо перемешивание перед смешиванием с водой.

Отказ от ответственности
Mardenkro не несет ответственности за любой ущерб, понесенный в результате использования данного продукта, как и за любой ущерб, возникновение которого находится вне сферы ответственности компании.

Посетите **www.redusystems.ru** для получения более подробных указаний.

mardenkro
COATING & CLEANING SOLUTIONS

Mardenkro B.V.
Geerstraat 8, 5111 PS Baarle-Nassau
P.O. Box 280, 5110 AG Baarle-Nassau
The Netherlands

Product support
T: +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
Product of the Netherlands

ReduSystems®
ReduSystems is a brand of Mardenkro B.V.

ReduSystems® enables growers to make optimal use of sunlight in their greenhouses throughout the year. Our products influence natural light and heat transmission from the sun in every season to optimize the greenhouse climate for the crop – from a cooler climate in summer and more light in winter to diffusing light and influencing the light spectrum.

More information is available at
www.redusystems.com